


# MUSSONE МУССОНЭ

Электродные пароувлажнители предназначены для увлажнения воздуха в системах вентиляции и кондиционирования. Широкий ассортимент позволяет осуществить точный подбор модели по производительности. Увлажнители производительностью до 48 кг/ч могут объединяться в группу до 6 блоков, а увлажнители производительностью 96 кг/ч до 3 блоков при этом суммарная производительность достигает 288 кг/час. Микропроцессорная система управления гарантирует высокую эффективность работы при оптимальном расходе воды и электроэнергии. Все модели оснащены интуитивно понятной панелью управления.




UAM3-UAM48D

UAM96D



Множество модификаций



Интеллектуальная система управления



Мощные модели



ЖК-дисплей

**100% ORIGINALE**  
  
**Prodotto in Italia**



Сменный паровой цилиндр



Оptionальный вентиляторный блок



Встроенный контроллер с ЖК-дисплеем



Электроды из нержавеющей стали

| МОДЕЛЬ   | UAM 3M | UAM 3      | UAM 6 |
|--|--------|------------|-------|
| Питание, В, ф., Гц                             |        | 230, 1, 50 |       |
| Паропроизводительность, кг/ч                   | 3      | 3          | 6     |
| Потребляемая мощность [кВт]                    | 2,0    | 2,0        | 4,5   |
| Сила тока [А]                                  | 9      | 9          | 19    |
| Парораспределитель, кол-во и типоразмер, шт/мм | DN25   | 1DN25      | 1DN25 |
| Вес без воды/с водой, кг                       | 8/11,5 | 10/12      | 10/13 |
| Количество цилиндров, шт                       | 1      | 1          | 1     |

| МОДЕЛЬ   | UAM 6M | UAM 6D | UAM 12D    | UAM 24D | UAM 48D | UAM 96D |
|--|--------|--------|------------|---------|---------|---------|
| Питание, В, ф., Гц                             |        |        | 400, 3, 50 |         |         |         |
| Паропроизводительность, кг/ч                   | 6      | 6      | 12         | 24      | 48      | 96      |
| Потребляемая мощность [кВт]                    | 4,5    | 4,5    | 9          | 18      | 35      | 71      |
| Сила тока [А]                                  | 6,5    | 6,5    | 13         | 25      | 51      | 102     |
| Парораспределитель, кол-во и типоразмер, шт/мм | DN25   | 1DN25  | 1DN25      | 1DN40   | 2DN40   | 4DN40   |
| Вес без воды/с водой, кг                       | 8/11,5 | 10/13  | 12/18      | 15/37   | 35/74   | 60/140  |
| Количество цилиндров, шт                       | 1      | 1      | 1          | 1       | 2       | 4       |